



Multimedia

Presentador inalámbrico Smart-show



WPS006

Standard.	IEEE 802.11b/g 2.4GHz
Protocolo.	Wireless: Up to 54Mbps
Configuración IP.	TCP/IP
	Automática: DHCP
Administración.	Manual: Dirección IP estática.
Seguridad.	Configuración base Web.
Antena.	IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2
Poder de transmisión.	Tipo dipolar interno.
Sensitividad de recibido.	2dBi
	-65dBm @ 54Mbps
Cobertura de conexión inalámbrica.	-80dBm @ 11Mbps at 10-5 BER
Resoluciones soportadas para computo.	Hasta 100 metros lineales sin obstáculos.
	SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / SXGA (1280x1024) WXGA (1280x768) / WSXGA (1440x900, 1600x1024) / UXGA (1600x1200) WUXGA (1920x1200) / QXGA (2048x1536) / Others
Resolución de color soportada.	16 bits.
Resolución de salida soportada.	SVGA (800x600)/ XGA (1024x768)
Cuentas de administración soportadas.	Administrador, Usuario limitado, Invitado.
Soporte de sistema Operativo.	Windows 2000/XP/Vista/7
Funciones SW.	PnS, Descarga SW, FPnS
Alimentación.	Compatible con PoVGA Adaptador de poder Externo 6V DC, 0.8A.
Interface.	VGA de 15-pin. Botón de reseteo.
LED	Indicador de encendido.
Dimensiones físicas.	Dimensiones: 85x37x24mm Peso: 53g
Condiciones de ambiente.	Temperatura de operación.: 0~40° C
Certificado.	FCC/CE/SRRC
Garantía.	1 año.
Permite conectar hasta 4 computadoras en tiempo real en pantalla, con solo 1 proyector.	

Coahuila N° 61 Despacho 201
Col. Roma, Deleg. Cuauhtémoc
México D.F. C.P.06700

Teléfono: (01-52) 55-1055-2791
(01-52) 55-1346-8141
(01-52) 55-1346-8140